

Генераторы для экскаваторов ЭКГ5А, ЭКГ8И, 10

Устанавливаются для преобразования электрического тока из переменного в постоянный.

Аналог	Тип генератора	
2МП 5421/2М	4ПЭМГ-15-2	15 кВт.; 115 В; 130А; 1480 об/мин.; смешанное; 115В; 5,3А; КПД 80%; IM1000; S1; IP00; IC00; Y2
ПЭМ 400	4ПЭМГ-55-1/1	55 кВт.; 460 В; 120А; 1480 об/мин.; независимое; 74,5 В; 11,7 А; КПД 90%; IM1001; S1; IP01; IC00; Y2
2ПЭМ400М-У2	4ПЭМГ-55-2/1	55 кВт.; 375 В; 147А; 1480 об/мин.; смешанное; 21,5 В; 11 А; 74,5 В; 2,2А; КПД90%; IM1001; S1; IP01; IC00; Y2
	4ПЭМГ-60-1/2	60 кВт.; 330 В; 182А; 1480 об/мин.; независимое; 42 В; 13,7 А; КПД90%; IM1002; S1; IP01; IC00; Y2
2ПЭМ2000М-У2	4ПЭМГ-125-1/1	125 кВт.; 330 В; 379А; 1000 об/мин.; независимое; 48,7 В; 23 А; КПД92%; IM1001; S1; IP01; IC00; Y2
2ППЭ13-14/2-У2	4ПЭМГ-135-2/2	135 кВт.; 610 В; 221А; 1480 об/мин.; смешанное; 24В; 11,4 А; 90В; 3,7А; КПД92%; IM1002; S1; IP01; IC00; Y2
	4ПЭМГ-170-1/1	170 кВт.; 330 В; 515А; 1000 об/мин.; независимое; 48,7В; 23 А; КПД92%; IM1001; S1; IP01; IC00; Y2
2ПЭМ2000-1У2	4ПЭМГ-220-1/2	220 кВт.; 460 В; 484А; 1480 об/мин.; независимое; 90В; 12 А; КПД93%; IM1002; S1; IP01; IC00; Y2
	4ПЭМГ-220-2/2	220 кВт.; 460 В; 478А; 1480 об/мин.; смешанное; 25В; 13,3А; 90В; 4,8А; КПД93%; IM1002; S1; IP01; IC00; Y2
2ПЭМ141-4К-2У2	4ПЭМГ-300-1/2	300 кВт.; 630 В; 477А; 1000 об/мин.; независимое; 50,4В; 47,2А; КПД92%; IM1002; S1; IP23; IC01; Y2
	4ПЭМГ-350-1/1	350 кВт.; 400 В; 875А; 1000 об/мин.; независимое; 35В; 43,8А; КПД93%; IM1001; S1; IP23; IC06; Y2
2ПЭ151-5К-2У2	4ПЭМГ-600-1/1	600 кВт.; 750 В; 800А; 1000 об/мин.; независимое; 57В; 51А; КПД93%; IM1001; S1; IP23; IC01; Y2
	4ПЭМГ-1000	1000 кВт.; 900 В; 1110А; 1000 об/мин.; IM1001
	4ПЭМГ-1250-1/1	1250 кВт.; 930 В; 1344А; 1000 об/мин.; IM1001; Y2